



MANEJADORA DE AIRE

- Refrigerante R410a / R22
- Controles 24V pre-instalados
- Gabinete pre-pintado
- Función de Auto-Reinicio
- Operación Silenciosa
- Control alámbrico incluido
- Instalación horizontal o vertical
- Serpentín tipo "A"
- Descongelamiento automático
- Fácil instalación

Manejadora de Aire

Las manejadoras de aire son ideales para espacios de oficinas, viviendas y restaurantes. Su fácil instalación horizontal o vertical y la capacidad de cubrir múltiples espacios con una sola unidad reducen los costos de instalación.

MODELO		DX36C2AN2		DX60C2AN2	
ESPECIFICACIONES	CAPACIDAD	Nominal (BTU/H)	36,000		60,000
	FLUJO DE AIRE	CFM	1000		1530
	ELECTRICIDAD	Volt / Hertz	220V / 60Hz		
	POTENCIA DE ENTRADA	W	5800		6325
	CORRIENTE NOMINAL	A	27		29.1
	PRESION ESTATICA EXT.	(Pa)	0 ~ 160		0 ~ 160
	REFRIGERANTE		R410a / R-22		
	CONEXIONES DE REFRIERANTE	Tipo	Soldable		
		Liq (pulg)	3/8"		3/8"
		Gas (pulg)	3/4"		3/4"
		Drenaje (pulg)	1"		
	RUIDO	dB(A)	50		55
	CONTROL REMOTO		Alámbrico		
	FILTRO	Tipo	Malla de Propileno Lavable		
	DIMENSIONES (mm)	Equipo (A x L x A)	534 x 534 x 1245		534 x 534 x 1245
		Embalaje de Equipo	640 x 620 x 1380		640 x 620 x 1380
	PESO	Neto/Bruto (Kg)	62/75		62/75
	CANTIDAD POR CONTENEDOR	20' / 40'HQ	27/57		27/57

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ** Los números de modelo, las imágenes y las especificaciones de todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

PERFECTO PARA



Oficinas



Casas



Restaurantes

DISTRIBUIDO POR



Innovative Ideas in Air Conditioning

